

Vzduchotechnická objímka Typ S

s černou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- Pro upevňování spirálových potrubí
- Pro použití v suchých interiérech

Výhody pro Vás

- Vhodné rozsahy průměrů pro upínání spirálových potrubí (podle normy)
- Vzduchotechnické objímky s kombinovaným závitem M8/M10
- Zajišťovací šrouby s kombinovanou křížovou hlavou
- Testovaná zvukově izolační pryžová vložka DÄMMGULAST®



Údaje



Jmenovitá světlost DN	Max. doporučené zatížení [N]
80 - 400	600
450 - 1.250	800

Jmenovitá světlost DN	Montážní závit	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		b	s	V			
80	M8/M10	20	1,5	M6 x 25	174074	25	ks
90					174075		
100					174076		
112					174077		
125					174078		
140					174079		
150					174080		
160					174081		
180					174082		
200					174083		
224					174084		
250					174085		
280					174086		
300					174087		
315					174088		
355					174089		
400					M8 x 30		
450	174091						
500	174092						
560	174093						
600	174094						
630	174095						
710	174096						
800	174097						
900	174098						
1.000	174099						
1.120	M8 x 40	2,5	1,5	M8 x 40	174100	1	
1.250					174101		

