

MPC-rychloupínací matice+

s vnějším závitem, pozinkovaný

Použití

- Pro bezpečnou a rychlou montáž ve štěrbině MPC-nosníku za účelem připojení potrubní objímky
- Pro použití v suchých interiérech

Výhody pro Vás





- Montáž ve štěrbině nosníku je časově úsporná i při dodatečné instalaci mezi již připevněnými stoupacími potrubími
- Jednoduchá a bezpečná manipulace: Vložit do MPC-nosníků - otočit - a rychloupínací čep drží - neklouže a nevypadává
- Značky na bocích usnadňují polohování v nosníku
- Vysoká kvalita a zatížitelnost
- Závitové čepy jsou zajištěny proti vyšroubování



Pro nosníky 27/18 a 28/30



Pro nosníky 38/24 až 40/120



Údaje



Pro profily	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru (posunutě) Fq [N]	Utahovací moment [Nm]
27/18 L	M8	1.000	200	7
	M10		300	
27/18	M8	1.750	200	
	M10		300	
28/30	M8	2.500	200	
	M10		300	
38/24	M8	2.000		9
	M10			17
38/40, 38/80	M8	2.800	400	9
	M10			17
39/52	M8	3.300		9
	M10			17
40/60, 40/80, 40/120	M8	4.000	600	9
	M10			17

Pro profily	Montážní závit	Celková délka [mm]	Užitečná délka závitu L [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	M8	30	7	175767	100	ks
		50	25	175768		
		70	45	175769		
		90	65	175770		
	M10	55	30	175772		
38/24-40/120	M8	37	7	175773	50	
		60	30	175774		
		70	40	175775		
	M10	37	7	175776		
		55	25	175777		
		80	50	175778		