

Svorkové upínáky s klínem

typ TKM Kroko, pozinkované

Použití

- Pro statické závěsy potrubí, ventilačních kanálů a světelných pásů stejně jako pro mnoho dalších aplikací na ocelové profily

Výhody pro Vás

- Rychlá a bezpečná montáž a demontáž

- Nedochází k překroucení při nastavení svorkového upínáku
- Svorkový upínák TKM je na ocelový nosník bezpečně připevněn pouhým klepnutím kladívka
- Není potřeba šroubů k upevnění svorkového upínáku
- Předmontáž závitové tyče před usazením svorkového upínáku
- Se schválením VdS – předcházení škodám a Factory Mutual FM pro upevnění sprinklerů



Údaje



VdS

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
M8	2.000
M10	3.500
M12	5.000

Typ	Velikost	Upínací tloušťka S [mm]	Průměr otvoru [mm]	VdS	FM	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
TKM 1	M8	8 - 20	9	x		162302	25	ks
TKM 2	M10		11	x	x	162303		
TKM 3	M12		13	x	x	162304		



Před montáží pozorně čtěte montážní návod.

Pro montáž jsou určeny závitové tyče pevnostní třídy 4,6.

Pro ocelové profily se šikmými přírubovými plochami až do sklonu 14 %.

Při upevňování potrubí o průměru přes DIN 65 je podle požadavku VdS třeba používat pojistný závěs.

Schválení VdS a FM dle metodiky SMK Meister GmbH & Co. KG.

Pojistný závěs ke svorkovému upínáku

pozinkovaný

Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
350	25	3	123485	25	ks

