

Pyrosil B protipožární páska

samolepící

Použití

- Ideální pro utěsňování VZT vedení
- Zasklívání protipožárních konstrukcí
- Těsnění únikových schodišť
- Těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavbách

Výhody pro Vás

- Samolepící páska tvořená skleněnými vlákny vázaná
- Jedné strany ošetřena pruhem akrylového lepidla pro snadnou montáž
- Barva: bílá
- Velmi dobrá tepelná odolnost
- Zdravotně nezávadná



Údaje

Třída požární odolnosti	EN 13501-1
Lepidlo	Akrylová disperze, bez rozpouštědel
pevnost v tahu	350 kPa
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,090 \text{ W/mK}$ při $+600 \text{ °C}$
Bod tání	$> 1.330 \text{ °C}$
Teplotní odolnost	$+1.100 \text{ °C}$
Teplota zpracování	$+15 \text{ °C}$ až $+30 \text{ °C}$
Skladovací teplota	$5 - 20 \text{ °C}$
Trvanlivost	12 Měsíců

Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
9	4	10	173811	5	ks

