

Seismická souprava MMS-plus

pro šrouby do betonu MMS-plus

Použití

- Ideální pro upevnění přídavných zařízení do betonu při seismickém zatížení C2
- Injektační malta a zásypový kotouč v kombinaci s betonovým šroubem MMS-plus zvyšují nosnost a odolnost upevnění při seismickém zatížení
- Malta vyplňuje kruhovou mezeru mezi šroubem a nástavcem, což vede k rovnoměrnějšímu rozložení zatížení a výraznému zvýšení celkové nosnosti
- Vhodné pro upevnění nosných prvků, jako jsou upevnění sloupů, zábradlí v oblasti únikových cest apod.
- Možnost montáže nad hlavu

Výhody pro Vás

- Ukotvení bez rozpěrného tlaku umožňuje použití k upevnění při malých vzdálenostech od osy a okraje
- Vysoká pevnost v ohybu a tlaku
- Lze použít se šrouby do betonu MMS-plus Ø 10 mm a 12 mm
- Lze nastavit strojově, není nutný žádný definovaný utahovací moment
- Posouzení ETA



Údaje



Vhodné pro	Rozsah dodávky	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
pro šroub do betonu MMS-plus Ø 10 mm	1 x injekční malta HEP 1000 585 ml, 3 x vysoce výkonné míchadlo, 50 x plnicí kotouč Ø 10 mm, 24 x plnicí hrot	181425	1	ks
pro šroub do betonu MMS-plus Ø 12 mm	1 x injekční malta HEP 1000 585 ml, 3 x vysoce výkonné míchadlo, 50 x plnicí kotouč Ø 12 mm, 24 x plnicí hrot	181426		