

Kluzná objímka


pro plastová potrubí, pozinkovaná

Použití

- Montáž plastových potrubí
- Klouzání

Výhody pro Vás

- Kluzná vrstva vyvinutá speciálně pro plastová potrubí umožňuje lehké, bezhlučné klouzání
- S kombinovanou vložkou DÄMM-GULAST® dosáhnete optimálního odizolování hluku tělesa
- Tvarový spoj vložky a objímky brání posunutí kluzné vložky
- Bezpečnost promyšlené techniky OPTIMAL® skýtá i další přednosti:
 - Rychlá řemeslná montáž díky samojistnému západkovému uzávěru
 - Závěsný otvor se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost - po zaklapnutí nedojde k nekontrolovanému otevření
 - Závěrné šrouby s pojistkou proti vypadnutí, s kombinovanou křížovou drážkou



Údaje



Velikost [mm]	Max. doporučené zatížení [N]
16 - 40	800
50 - 63	1.690
75 - 110	2.320

Montážní závit M	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			b1	B	H	H1	V			
M8	16	16 - 18	23	57	28	45	M5	119902	100	ks
	20	19 - 24		63	31	51		119906		
	25	25 - 30		70	34	57		119910		
	32	32 - 37		76	38	65		119914		
	40	40 - 44		85	41	71		119918		
	50	48 - 51		93	45	79	M6	119922	50	
	56	53 - 58		100	49	86		119926		
	63	60 - 63		107	52	92		119930		
	75	74 - 78		127	62	110		119938		
M8/M10	90	88 - 90	28	139	68	122	119942			
	110	108 - 112		163	80	145	119934			



Aby se zabránilo vzpříčení kluzné objímky, neměly by se při upevňování pomocí závitových čepů překročit následující tyto montážní délky:

Velikost 16 mm-50 mm: max. 80 mm

Velikost 56 mm-110 mm: max. 60 mm

Je nutné dodržovat rozteče upevňovacích bodů podle doporučení výrobce plastového potrubí.