

Sprinklerová objímka s přírubovou a upevňovací maticí

pozinkovaný

Použití

- K upevnění sprinklerových potrubí podle směrnic společností VdS Schadensverhütung a Factory Mutual FM

Výhody pro Vás


- Snadná a časově úsporná montáž sprinklerových potrubí díky jednoduchému konstrukčnímu provedení
- Se schválením společností VdS Schadensverhütung a Factory Mutual FM
- Ideální pro zavěšení na závitové čepy nebo závitové tyče
- Snadné výškové nastavení na závitové tyči



Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1" - 2"	2.000
2½" - 4"	3.500
5" - 6"	5.000
8"	8.500
10"	11.000



Montážní závit M	Velikost	Vnější průměr potrubí D [mm]	VdS *	FM	Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
					b	s	H	H1			
M8	1"	33,7	x		12	1,5	55	83	170636	100	ks
	1¼"	42,4	x				88	170637			
	1½"	48,3	x				60	96	170638	50	
	2"	60,3	x				69	110	170639		
M10	1"	33,7	x	x	15	2,5	55	86	170640	100	
	1¼"	42,4	x	x			90	170641			
	1½"	48,3	x	x			60	96	170642	50	
	2"	60,3	x	x			69	113	170643		
	2½"	76,1	x	x			85	138	170644	25	
	3"	88,9	x	x			100	160	170645		
	4"	114,3	x	x			130	202	170646		
M12	5"	139,7	x	x	25	3	145	232	170647	20	
	6"	168,3	x	x			173	275	170648		
M16	8"	219,1	x	x	25	3	220	352	170649	10	
M20	10"	273	x		20	3	307	470	153221	15	

* Výrobek 153221 se schválením VdS G 413023