

Objímka STATO®


dvojdičná, bez vložky, pozinkovaná

Použití

- Ideální jako svorka s pevným bodem ve verzi bez zvukové izolační vložky
- V kombinaci s konzolou STATO® představuje ideální pevný bod potrubí
- Upevnění potrubí v oblasti zvýšeného zatížení

Výhody pro Vás

- Vysoce zatížitelná dvojdičná objímka
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Podložka vhodná ke konzole STATO®
- Dodávají se se spojovacími šrouby, maticemi a pojistnými podložkami proti ztrátě



Údaje

Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	10.000
Max. doporučené zatížení axiálně F_{ax} [N]	5.500

Vnější průměr potrubí D		Závěrné šrouby	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
[palců]	[mm]		B	H			
2"	60,3	M12	140	53	168050	12	ks
	70		148	57	168051		
2½"	76,1		154	60	168052		
	82,5		161	64	168053		
3"	88,9		168	67	168054		
	101,6		182	74	168055		
	108 - 110		188	78	168056	6	
4"	114,3		195	80	168057		
	125 - 127		206	86	168058		
	133		213	90	168059		
5"	139,7		220	93	168060		
	152,4		232	99	168061		
	159		239	103	168062		
6"	165		246	106	168063		
	168,3		248	107	168064		
	177,8		258	112	168065		
	212		293	130	168066		
8"	219,1		300	133	168067		
	244,5		326	146	168068		
	267		348	157	168069		
	273		354	160	168070		

⚠ V případě potřeby mohou být objímky STATO® individuálně přizpůsobeny většímu průměru potrubí nebo pěnového skla s vložkou DÄMMGULAST tak, že je např. umožněn axiální pohyb potrubí v objímce (vodící/klužná objímka) nebo jsou těsnící vložky uloženy pouze s jemným přitlakem.

V kombinaci s konzolami STATO® je možné na každou konzolovou sadu namontovat maximálně 3 objímky STATO® bez vložky. Od průměru potrubí 315 mm se musí použít STATO® konzoly v „těžkém provedení“.

ⓘ Max. doporučené zatížení axiálně [N] v kombinaci s vložkami z tvrdého dřeva viz strana 6/12.