

DÄMMGULAST® červená



Použití

- Ideálně vhodná jako vložka objímky v rozsahu provozních teplot do 200 °C

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 24 dB(A) díky 6 mm výšce profilu
- Odolnost vysokým teplotám do 200 °C
- Provozní teplotní rozsah od -60 °C do +200 °C
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí

- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě
- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky



Údaje

Velikost	Provedení	Délka [m]	A	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
20 x 6 mm	třívlenný	30	6	B	C	108002	1	Role
25 x 6 mm	čtyřvlenný			3	20	108003		
30 x 6 mm				4	25	108005		
40 x 6 mm	šestivlenný			6	40	108006		
50 x 6 mm	sedmivlenný			10	50	108008		



Vložka DÄMMGULAST® odolná proti mořské vodě


Použití

- Materiál odolný mořské vodě, speciálně vhodný pro požadavky při stavbě lodí a použití na moři

Výhody pro Vás

- Útlum hluku v průměru až o 20 dB(A) díky 6 mm výšce profilu
- Eliminuje vznik třecích a praskavých zvuků při teplotních dilatacích potrubí
- Díky dobrým schopnostem odvalování brání vzniku velkých posuvných sil v upevňovacím bodě

- Velké přesahy lemů zajišťují vložku proti vysunutí z objímky
- Bez obsahu silikonu
- Protihluková ochrana testována



Údaje

Velikost	Provedení	Délka [m]	A	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
20 x 6 mm	dvojvlenný	30	6	B	C	108217	1	Role
30 x 6 mm	třívlenný			3	20	108219		
40 x 6 mm	pětivlenný			4	30	108220		
50 x 6 mm	šestivlenný			6	40	108221		
60 x 6 mm	sedmivlenný			8	50	108222		



Aby byly upevňovací body schopny absorbovat větší délkové změny potrubí, předpokládá se, že v těchto bodech je potrubí vedeno vždy s možností axiálního pohybu. V pevných bodech nejsou tlumící vložky většinou pro akustickou izolaci vhodné. Pro zachycení sil v těchto bodech při současném dobrém tlumení se zásadně používá kotvící pevný bod PHONOLYT®.