

MPC-upínací šrouby s T-hlavou

Nerez

Použití

- Pro rychlé, efektivní upevňování na MPC-nosníky

Výhody pro Vás

- Ideální k montáži nosníkových konstrukcí a spojovacích prvků

- Vhodné pro profily 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 a 40/120
- Vkládají se přímo do štěrbin v nosníku - i mezi upevňovací šrouby
- Dodávají se se podložkami a šestihrannými maticemi



Údaje




Pro profily	Max. povolené bodové zatížení profilu [N]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Utahovací moment [Nm]
38/24	2.200	M8	2.200	20
		M10		30
38/40, 38/80	5.000	M8	5.000	20
		M10		30
39/52	6.700	M8	6.700	20
		M10		30
40/60, 40/80, 40/120	8.300	M8	8.300	20
		M10		30

Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu [mm]	Materiál	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	30	20	V2A	115331	50	ks
M10		19		115307		

MPC-zasouvací matice

pro MPC-nosníky a konzoly, nerez

Pro profily	Závit	Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Materiál V2A Č. zboží	Materiál V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	M8	22	14	5	120031	120035	100	ks
38/40, 40/60	M6	32,8	23	6	148758	-		
	M8	31	16		148760			
		32,8	23		118034	118037		
	M10				117962	117965		
	M12				117980	117983		



MPC-dvojitá zasouvací matice

pro MPC-nosníky a konzoly, nerez

Pro profily	Závit	Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Materiál	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
38/40, 40/60	M10	70	30	6	V2A	118147	50	ks

