

MPR-zasouvací matice pozinkovaná

Použití

- Pro upevnění přídatných dílů v drážce MPR nosníku
- Oblast použití ve vnitřních prostorech


Výhody pro Vás

- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR
- Pozinkované provedení pro použití v suchých vnitřních prostorech



Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	Utahovací moment [Nm]
		se závitovým kolíkem 4.6 a podložkou 40 × 3 mm	
1,5	M8	3.100	9
	M10		17
	M12		29
2,0	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		



Pro profily	Závit	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		B	L	s			
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M6	19,5	34,5	6	151051	100	ks
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8			8	151052		
41/21/1,5, 41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M10			9	151053		
	M12				151054		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	30,5		10	151055	25	