

MPR-zasouvací matice

žárově pozinkovaná

Použití

- Pro upevnění přídatných dílů v drážce MPR nosníku
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech


Výhody pro Vás

- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR



Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	Utahovací moment [Nm]
		se závitovým kolíkem 4.6 a podložkou 40 × 3 mm	
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		



Pro profily	Závit	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		B	L	s			
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	19,5	34,5	8	154189	50	ks
	M10				154190		
	M12			9	154191	25	
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	30,5		10	154192	10	

