


Listové matice se zesíleným límcem

s kulatým otvorem, pozinkované

Závit	Průměr otvoru [mm]	Max. doporučené zatížení v tahu [N]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			C	D	L	L1	b			
M8	8,5	3.600	14	8,5	50	29	25	106600	100	ks
M10	10,5	4.600	15	10,5	52	30	30	106597		
M12	13	3.600		13				106598		



Listové matice se zesíleným límcem 45°

s kulatým otvorem, pozinkované


Závit	Průměr otvoru [mm]	Max. doporučené zatížení v tahu [N]	Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			C	D	L	L1	b			
M8	8,5	1.700	14	8,5	50	29	25	174423	100	ks
M10	10,5	2.700	15	10,5	52	30	30	174424		
M12	13	1.700		13				174450		



Listové šrouby s oválným okem

s metrickým závitem, pozinkované

Závit	Podélné otvory V	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	L	L1			
M8	8,5 x 25 mm	28	77	30	114454	100	ks



Listové šrouby s otvorem

kované, pozinkované

Závit	Celková délka [mm]	Délka závitu [mm]	Průměr otvoru [mm]	Vnější průměr oka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	52	20	8,5	21	120053	100	ks
M10	61	22	10,5	24	120041		



Základové desky s šestihrannou maticí

pozinkované

Velikost	Závit	Oválné oko V	Rozteč středů otvorů C [mm]	Rozměry [mm]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
				L	b	s			
1	M8	9 x 16 mm	54	80	30	3	112407	50	ks
	M10						112395		
	M12						112401		
2	M8	11 x 19 mm	80	120	40	4	112467		
	M10						112451		
	M12						112459		
	M16						112463		

