

Kotevní systém s pevným bodem FPA

Kotevní sada a podpurná sada

Použití

- Pro šponování pevných bodů v různých vzdálenostech pro rozvody topení a chlazení

Výhody pro Vás

- Přehledný počet dílů usnadňuje manipulaci na staveništi a snižuje náklady na skladování
- Flexibilní připojení s ohledem na rozestupy stavebních konstrukcí
- Příslušné sady lze vybrat v závislosti na aplikaci / zatěžovacím stavu
- Následná montáž a upnutí je možné
- Kompatibilita s nosníky MPT je zaručena.
- Připojení na objímku pevného bodu Typ 170 FL je možné



Zatěžovací stav 1



Zatěžovací stav 2



Zatěžovací stav 3



Zatěžovací případ s oboustranným vyztužením 2

Kotevní systém s pevným bodem FPA

Kotevní sada a podpurná sada

Údaje

Provedení	Výška [mm]	Max. doporučená axiální síla v pevném bodě [N]	Č. zboží ¹⁾	Doporučení svorek s pevným bodem
Zatěžovací stav 1 	≤ 1.000	3.000	1 x 171975 1 x 172091	M16 (60 x 6)
Zatěžovací stav 2 		11.000	2 x 171975 1 x 172089	1" (120 x 6)
Zatěžovací stav 3 		21.000	2 x 171975 2 x 172091	

¹⁾ Svorky s pevným bodem, závitové tyče, kolíky a trubky a hmoždinky je nutné objednat samostatně (viz montážní návod). Odpovídající příchytky FPA s pevným bodem naleznete na následující stránce.

 Pokud je směr síly neznámý nebo se mění, musí být vyztužený na obou stranách. Uvedené hodnoty zatížení vycházejí z použití vysoce výkonné kotvy BZ.

Kotevní sada 45°

žárově pozinkovaná

Montážní závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12	171974	1	ks
M16	171975		



Kotevní sada FPA 45° se skládá z:
2 kotevních prvků M12 nebo M16, 4 šestihranných matic M16, 4 podložek M16.
Všechny díly žárově zinkované.

Podpurná sada FPA

pozinkovaný

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
172091	1	Sada



Nosná sada FPA se skládá z:
1 základní desky se zásuvkou 1", 1 přechodové zásuvky M16-G1".
Všechny díly jsou pozinkované.

Základové desky s mufnou

pozinkované

Velikost	Závit	Podélné otvory V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
125 x 50 x 8 mm	1"	13,5 x 20 mm	172089	1	ks

