

Samolepící těsnění

pro VZT kanály, samolepící, zesílená

Použití

- Ideální pro utěsňování VZT vedení

Výhody pro Vás

- Polyetylenová páska s uzavřenými póry
- Mimořádně dobrá přilnavost

- Jednostranně samolepící, s překrytím PE-fólií
- Barva: černá
- Bez změkčovadel
- Zesílená pevnost v tahu vloženými vlákny
- Tepelná odolnost od -40 °C do +50 °C



Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
9	4	25	127502	10	Role
	6	12,5	162623	1	Lepenka
		10	127506	10	Role
12	4	20	127493	5	
15			127499		



U variant s produktovými čísly 127502 a 162623 není lepicí strana chráněna polyetylenovou fólií.

Pěnová pryž

samolepící

Použití

- Určená k utěsňování vzduchovodů, popř. spirálových potrubí

Výhody pro Vás

- Páska z přírodního kaučuku, s uzavřenými póry

- Rozsah provozních teplot: od -40 °C do +80 °C
- Jednostranně samolepící, s překrytím PE-fólií
- Barva: černá
- Odolává zředěným kyselinám a louhům, parafinovému a vřetenovému oleji



Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
10	5	10	128567	1	Role
15			128569		
24	3		128571		