

Spojovací redukce

Použití

- Jako přechodka potrubních systémů SML podle DIN 19522/EN 877 na jiné systémy podle DIN 19560 (PE-HD-trubky) a DIN 19535 (PP-trubky) a dále i jako koncovka trubkových systémů

Výhody pro Vás

- Koncovou krytku lze snadno vyjmout zatáhnutím za jazýček (třeba i kleštěmi) - spojku není třeba vystříhávat, což má tyto výhody: úspora času i nákladů, nehrozí nebezpečí poškození chlopní

- Dvě těsnící chlopně zaručují stabilní vedení potrubí
- Široký centrální závěr dovoluje stejnoměrné utažení
- Vysoce elastický materiál s velkou tloušťkou stěny zaručuje dlouhou životnost a trvanlivá spojení
- Vysoká stabilita přechodového spojení díky velké hloubce zasunutí
- Použitelná až do vnitřního tlaku 0,5 baru
- Přezkoušeno a zkontrolováno materiálovou zkušebnou NRW, smlouva dohledu číslo 117430
- Schváleno stavebním dohledovým orgánem



Údaje



Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí [mm]	Velikost klíče [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
50	58	7	130317	10	ks
70	78		130318		
80	83		130319		
100	110		130315	20	
125	135		130316	5	

