

Sada na čištění vyvrtaných otvorů

Použití

- Kombi-sada na čištění vyvrtaných otvorů

Výhody pro Vás

- Vhodné pro suché i vlhké vyvrtané otvory
- Předpoklad, který umožňuje využít maximální nosnost hmoždinkových spojení držených třením nebo tvarem materiálu



Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
106654	1	ks



U všech hmoždinkových spojení držených třením nebo tvarem materiálu má na nosnost hmoždinky rozhodující vliv čistota vyvrtaného otvoru. Zbytky, jako např. prach z vrtání, snižují nosnost spoje. Z toho důvodu by se otvor měl před vložením hmoždinky vyfoukat nebo vykartáčovat.

Vytlačovací pistole

pro lepené kotvy XV Plus

Typ	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Vytlačovací pistole, pro injektážní kotvy XV Plus	130594	1	ks
Vytlačovací pistole Profi, pro injektážní kotvy XV Plus	130595		



Vytlačovací pistole Profi



Vytlačovací pistole

Drátěné ocelové kartáče

pro lepené kotvy XV Plus

Vhodné pro	Průměr [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
10 mm vyvrtaný otvor	11	135571	1	ks
12 mm vyvrtaný otvor	13	135572		
14 mm vyvrtaný otvor	16	135573		
16 mm vyvrtaný otvor	18	167106		
20 mm vyvrtaný otvor	22	167107		

