

Zarážecí kotva do porobetonu

pozinkovaná

Použití

- Pro ukotvení v porobetonových deskách a stěnách v suchých vnitřních prostorech budov

Výhody pro Vás

- Kotvení bez rozpěrného tlaku, lze ihned zatížit
- Vysoká nosnost díky masivním průřezům v zadní části
- Jednoduché osazení spočívá v zaražení kónusového čepu a rozpěrného pouzdra bez předvrtávání
- Schváleno stavebním dohledovým orgánem



Údaje



G 4980083

Provedení	Montážní závit	Celková délka vnější závit upínací tloušťka [mm]	Celková délka vnitřní závit hloubka zašroubování [mm]	Minimální tloušťka upínaného dílu [cm]	Přípustné zatížení netrhlinový porobeton tlaková zóna				Přípustné zatížení trhlinový porobeton tahová zóna	
					G2 [kN]	G4 [kN]	GB3.3 [kN]	GB4.4 [kN]	GB3.3 [kN]	GB4.4 [kN]
s vnějším závitěm	M8	20	-	17,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8
	M10				0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2
s vnitřním závitěm	M8	-	8 - 13	17,5	0,4	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8
	M10		10 - 18		0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2
	M12		12 - 18		0,6	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2

Provedení	Typ	Montážní závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
s vnějším závitěm	GBH A M8/20	M8	111264	25	ks
	GBH A M10/20	M10	111262		
s vnitřním závitěm	GBH I M8	M8	111270		
	GBH I M10	M10	111266		
	GBH I M12	M12	111268		

i Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení při použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.

Osazovací nástroje pro zarážecí kotvy do porobetonu

Provedení	Vhodné pro	Typ	Pro typ kotvy	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Osazovací nástroj	Rotační kladivo s uchycením SDS	EWG A 8 x 20	GBH A M8/20	107908	1	ks
		EWG A 10 x 20	GBH A M10/20	107907		
Ruční zatloukávací nástroj	Hmotnost kladiva ≥ 800 g	HWG A 8 x 20	GBH A M8/20	115373		
		HWG A 10 x 20	GBH A M10/20	115370		
		HWG I 8	GBH I M8	115379		
		HWG I 10/12	GBH I M10 + M12	115376		



Ruční zatloukávací nástroj



Osazovací nástroj

