

PU-pěna

750 ml

Použití

- Vhodná k vyplňování prostupů různých vedení a dutin ve stěnách, podlahách nebo stropích, k montáži dveřních zárubní a okenních rámců, a rovněž k izolaci spár

Výhody pro Vás

- Ekologická jednosložková pěna, vytvrzuje se vzdušnou vlhkostí
- Dobrá přilnavost a lepidlost na všechny stavební materiály

- Snadno se zpracovává a rychle vytvrzuje
- Je jen nepatrně nasákavá, jde o pěnu s převážně uzavřenými póry
- Velmi dobré tepelné izolační vlastnosti
- Třída požární odolnosti B2 podle DIN 4102
- Při zpracování ruční pistolí je možné PU-pěnu bez problémů zpracovávat i po otevření kartuše (tryska se čistí pomocí PU-čističe)



Údaje

Teplotní odolnost	trvale: -40 °C až +100 °C, krátkodobě: -40 °C až +130 °C
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$
Absorbce vody [Vol. %]	0,03
Třída požární odolnosti	B2 podle DIN 4102 (normálně hořlavý)
Zpracování	nelepivé po 10 minutách, řezatelné po 40 minutách
Teplota zpracování	+5 °C až +35 °C

Provedení	Obsah [ml]	Vyplňovací objem	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
PU-pěna	750	přibližně 42 litrů	140143	12	ks
PU-pěna pro aplikační pistolí			140141		

Color-Marker

Značkovací sprej, 500 ml

Použití

- Pro značkování na asfalt, beton, dřevo i holou zem

Výhody pro Vás

- Snadná obsluha jednou rukou

- Rychlé a čisté použití díky bezpečnostní otočné krytce
- Bezpečnostní uzávěr zamezuje náhodnému vystříknutí
- Krátká doba schnutí, nestéká
- Vydatné krytí díky vysokému podílu pigmentu
- Svítlivá barva, dobře viditelná
- Minimální trvanlivost: cca. 4 roky



Barva	Obsah [ml]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
zářivě červená	500	142856	12	ks



Chraňte před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50 °C.

