

Sanitární silikon

odolává kyselinám, 300 ml

Použití

- Pro utěsňování a spojování na stavebách, k zatěsňování zasklených ploch v sanitárních prostorech, kuchyních, ve vlhkých a chladicích prostorech
- Použitelný ve vnitřních i vnějších prostorech budov

Výhody pro Vás

- Kvalitní těsnicí tmel k okamžitému použití pro celou řadu oblastí
- Mimořádně dobrá přilnavost i na sklo, glazované obklady, emaily, porcelán a keramiku
- Velmi dobrá tepelná odolnost
- Zůstává trvale elastický ve spárách až do šířky 30 mm
- Odolává kyselině octové
- Vysoká odolnost UV záření



Údaje

Teplotní odolnost	-50 °C až +180 °C
Prodloužení po přetržení	650 % podle DIN 53504
Šířka spáry min. [mm]	4
Šířka spáry max. [mm]	25
Přetíratelnost	není přetíratelný
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C
Odolnost proti zamrznutí (při přepravě)	do -15 °C
Doba zaschnutí na dotek	10 min. (+23 °C / 50 % relativní vlhkosti)

Barva	Obsah [ml]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
šedá	300	140138	12	ks
transparentní		140139		
bílá		140140		

 Vytlačovací pistole naleznete v kapitole „Nářadí“.

