

Silikon stavební

neutrální, 300 ml

Použití

- Styčné spáry mezi prefabrikovanými díly z betonu a zdivem, spáry při osazení oken a ve fasádách, utěsnění skleněných tabulí, spáry kolem van a sprchových vaniček, a i v jiných oblastech průmyslu

Výhody pro Vás

- Kvalitní těsnicí tmel, odolává neutrálním látkám

- Bez obsahu kyselin, téměř bez zápachu
- Protiplísňová aditiva
- Zůstává trvale elastický v širokém rozsahu teplot
- Velmi dobrá přilnavost i k pozinkované oceli, nerezové oceli, mosazi a plastům, jako jsou PVC, polyester, ABS a polystyren



Údaje

Teplotní odolnost	-50 °C až +120 °C
Prodloužení po přetržení	400 % podle DIN 53504
Šířka spáry min. [mm]	4
Šířka spáry max. [mm]	25
Přetíratelnost	není přetíratelný
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C
Odolnost proti zamrznutí (při přepravě)	do -15 °C
Doba zaschnutí na dotek	6 min. (+23 °C / 50% relativní vlhkosti)

Barva	Obsah [ml]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
šedá	300	140134	12	ks
transparentní		140135		

 Vytláčovací pistole naleznete v kapitole „Nářadí“.

